

Imprimante laser couleur

SP C342DN

RICOH
imagine. change.

☑ Imprimante



SP C342DN

25 Couleur
ppm

Panneau de commande tactile intuitif pour une meilleure efficacité. Découvrez l'impression couleur en toute simplicité.

La SP C342DN est une imprimante A4 couleur intelligente et simple à utiliser. Grâce à son exceptionnelle efficacité, c'est l'outil idéal pour les bureaux de taille petite à moyenne. Son opérabilité est améliorée grâce à son panneau de commande tactile de 4,3 pouces intuitif, qui fonctionne comme celui des multifonctions Ricoh, pour une meilleure intégration. Vous pourrez imprimer vos documents rapidement, simplement et en toute sécurité depuis votre smartphone, et vos flux de travaux seront accélérés grâce à son processeur Intel ultra-performant. De plus, avec des coûts de fonctionnement particulièrement faibles, elle est également très économique.

- Panneau de commande tactile couleur de 4,3 pouces intuitif
- Design compact et accès par l'avant
- Processeur ultra-performant pour une accélération du traitement des impressions
- Impression mobile avec Ricoh apps, AirPrint et Wi-Fi Direct (en option)
- Impression depuis une clé USB (en option)



Un TCO exceptionnel, un panneau de commande intuitif, et bien plus encore

Un panneau de commande plus intuitif et plus rapide

Son panneau de commande tactile de 4,3 pouces offre une grande opérabilité grâce à une interface intuitive et simple à utiliser : l'écran propose les différentes fonctions sous forme d'icônes et il est très facile d'y ajouter des raccourcis. De plus, en l'utilisant avec notre logiciel intégré, vous profiterez d'une fonctionnalité améliorée. Enfin, pour accélérer vos flux de travaux, le pilote enregistre les paramètres les plus fréquemment utilisés.



Haute productivité, faibles coûts de fonctionnement

Quel que soit votre secteur d'activité, vous profiterez de la haute productivité et des faibles coûts de fonctionnement de la SP C342DN. De plus, son processeur ultra-performant permet de traiter de hauts volumes plus rapidement : en cas de pic d'activité allant jusqu'à 6 000 pages par mois, elle imprimera sans aucune difficulté à une vitesse de 25 ppm. Elle combine une productivité exceptionnelle à des coûts de fonctionnement hautement compétitifs.

Mobilité, sécurité, polyvalence

Vous profiterez avec le tout dernier contrôleur Ricoh GWNX d'un plus grand nombre de fonctionnalités, qui permettent d'étendre ses capacités et de Ricoh mobile apps, AirPrint et Wi-Fi Direct (en option) pour produire vos travaux. De plus, la possibilité d'imprimer depuis un smartphone/une tablette Android et IOS améliore encore sa polyvalence. Enfin, pour tirer parti au maximum de la mobilité grandissante au travail, la SP C342DN permet aux collaborateurs d'une entreprise d'imprimer en toute sécurité sans forcément se connecter à un réseau.



Une intégration avancée pour des flux de travaux organisés

Vous souhaitez réduire vos coûts, améliorer la sécurité de vos documents, stimuler votre productivité ou diminuer votre empreinte carbone ? Ou tout cela à la fois ? La large gamme des solutions logicielles Ricoh en option est conçue pour répondre aux besoins et aux défis les plus pointus. Vous pourrez recevoir une assistance tout au long de votre utilisation afin de profiter au maximum de votre investissement.

SP C342DN

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Technologie :	Laser
Temps de préchauffage :	20 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 13,5 secondes N&B : 13,5 secondes
Vitesse d'impression :	Pleine couleur : 25 pages par minute N&B : 25 pages par minute
Processeur :	Intel Atom Processor Bay Trail : 1,46 GHz
Mémoire :	Standard : 2 Go
Disque dur :	320 Go (En option)
Cycle intensif :	75 000 impressions par mois
Recto/Verso :	Standard
Dimensions (L x P x H) :	400 x 480 x 404 mm
Poids :	29 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Impression directe PDF En option : XPS, PictBridge
Résolution de l'impression :	600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Polices :	PCL (45 polices, Polices internationales : 13 Intellifonts), PS3 (136 polices)
Interface :	En standard : USB 2.0, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T En option : Emplacement SD, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Serveur USB pour interface réseau secondaire
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v6)
Environnements Windows® :	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Environnements Mac OS :	Macintosh 8.6 ou version ultérieure (OS X Classic), Macintosh OS X Native v10.7 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris : 2.9, 2.10 HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer : 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise : 4, 5, 6 IBM® AIX : 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure)
Autres environnements supportés :	Passerelle NDPS AS/400® avec OS/400 Host Print Transform IBM iSeries CUPS support Custom Device Type (SAP/R3) Device Option Utility (Citrix) HPT support

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard : A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio Bypass : A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio
Alimentation papier :	Maximum : 1 100 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 150 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier : 60 - 163 g/m² Bypass : 60 - 220 g/m²
Capacité supports :	Papier ordinaire, Papier épais moyen, Papier épais, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier préimprimé, Papier fin, Papier couché (brillant), Papier couché (mat), Papier spécial, Étiquettes, Enveloppes, Bond, Papier cartonné, Papier couché (brillant : épais), Papier couché (mat : épais)

SÉCURITÉ

Authentification :	Authentification Windows, Authentification LDAP, Authentification de base, Authentification par code utilisateur, Authentification câblée 802.1.x
Sécurité réseau :	Prise en charge SSL, Prise en charge SNMPv3

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1,3 kW Mode Prêt : 65 W ou moins Mode Veille prolongée : Moins de 0,5 W TEC (Consommation électrique typique) : 1,5 kWh
---------------------------	--

OPTIONS

1 magasin papier de 500 feuilles, Trieuse utilisateurs 4 cases, Meuble support, Disque dur (320 Go), Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Serveur USB pour interface réseau secondaire, Carte VM, Pictbridge, Impression directe XPS

CONSOMMABLES

Autonomie de la cartouche tout-en-un (rendement régulier) :	Noir : 2 800 impressions Cyan : 2 800 prints Magenta : 2 800 prints Yellow : 2 800 prints
Autonomie de la cartouche tout-en-un (rendement élevé) :	Noir : 7 200 impressions Cyan : 6 600 impressions Magenta : 6 600 impressions Jaune : 6 600 impressions
Kit de démarrage :	Noir : 2 800 impressions Cyan : 2 800 impressions Magenta : 2 800 impressions Jaune : 2 800 impressions

Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19798

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001
Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.
Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.